



BATA INDUSTRIALS

**THE
SAFETY
SHOE **

QUERIDA TORTUGA,

Ha llegado el momento que te retires, no te preocupes no eres tú, somos nosotros ¡Lo hiciste muy bien durante tantos años! Te agradecemos por eso, pero tenemos cielos nuevos y más altos que alcanzar. Por eso querida tortuga te hemos liberado. Tómallo con calma.



LONGREACH **NEW ARRIVALS**

ARTÍCULO 804-6761
TALLAS 37 - 45
TIPO INYECTADO



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de ajuste perfecto, de la marca BOA Fit System.
- Cuero nobuck beige hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Sobrepunta de caucho.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE COMPOSITE



FLEX GUARD

BOA

TECNOLOGÍA BOA

Cada sistema micro ajustable usa configuraciones únicas de dial, cable/cordón y guías para ofrecer un ajuste y un rendimiento nunca antes visto. Si bien cada componente es indispensable para optimizar la experiencia de ajuste, la base de BOA es el dial.

El dial M4 está DISEÑADO PARA TRABAJO, con un fácil uso con guantes, el dial permite un micro ajuste con una sujeción estable y controlada en condiciones húmedas y variables. El diseño en dos partes proporciona máxima protección contra impactos y al mismo tiempo fácil reparación en el campo, para que nada te detenga simplemente mete de nuevo el cartucho y estás listo para seguir.

www.boafit.com

GOODYEAR WELT

ARTÍCULO 804-4531
TALLAS 38 - 45
TIPO GYW



WELLBOOT

CARACTERÍSTICAS

- Cuero crazy horse hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



TECHNICAL
INSOLE



PUNTERA DE
COMPOSITE



FLEX GUARD®

BICKZ

ARTÍCULO 805-4906
TALLAS 35 - 45
TIPO CEMENTADO



PERFORMANCE 1-1

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología Outlast® absorbe el calor, lo almacena y lo libera para ofrecer un confort óptimo.
- Cuero FLOATER (FLOTTER) hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Bata Shield, membrana respirable que retarda la entrada de líquidos al interior del calzado, y asu vez, permite la salida de humedad natural del pie.



TECHNICAL
INSOLE

TPU STABILIZER

BATA SHIELD

OUTLAST

PUNTERA DE
COMPOSITE

FLEX GUARD®

TECNOLOGÍA OUTLAST

La tecnología Outlast® aporta a los textiles un valor añadido: el control activo de la temperatura. Outlast está especializada en el control de la temperatura y la humedad, y ofrece una tecnología que aporta soluciones de confort para la vida diaria. Solo la regulación de la temperatura permite controlar también el grado de humedad y disfrutar así de "la temperatura ideal". Aquí puede descubrir más sobre la tecnología Outlast®.

BICKZ

ARTÍCULO 804-4004
TALLAS 35 - 45
TIPO CEMENTADO



ACTION

CARACTERÍSTICAS

- Cuero nobuck beige.
- Puntera de seguridad de composite.
- Sobrepunta de caucho.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Estabilizador antitorsión de TPU en el arco del pie, mejora la estabilidad y reduce la fatiga.



TPU STABILIZER



PUNTERA DE COMPOSITE



TECHNICAL INSOLE

BICKZ

ARTÍCULO 804-3001
TALLAS 35 - 45
TIPO CEMENTADO



ACCESS

CARACTERÍSTICAS

- Cuero nobuck verde olivo.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Estabilizador antitorsión de TPU en el arco del pie, mejora la estabilidad y reduce la fatiga.



ELECTRICAL HAZARD



COMPOSITE TOE CAP



OIL RESISTANT



ANTISLIP



TPU STABILIZER



PUNTERA DE COMPOSITE



TECHNICAL INSOLE

BICKZ

ARTÍCULO 804-3010
TALLAS 38 - 45
TIPO CEMENTADO



NABOO

CARACTERÍSTICAS

- Cuero nobuck beige.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Estabilizador antitorción de TPU en el arco del pie, mejora la estabilidad y reduce la fatiga.



ELECTRICAL HAZARD



COMPOSITE TOECAP



OIL RESISTANT



ANTISLIP



TPU STABILIZER



PUNTERA DE COMPOSITE



TECHNICAL INSOLE

BICKZ

ARTÍCULO 803-4083
TALLAS 35 - 45
TIPO CEMENTADO



VIENNA

CARACTERÍSTICAS

- Cuero nobuck beige.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE COMPOSITE

WALKMATE

ARTÍCULO 804-4791
TALLAS 38 - 45
TIPO INYECTADO



SNOW

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología del THINSULATE de la marca 3M, mantiene el calor corporal y brinda un mayor confort.
- Cuero FLOATER (FLOTTER) hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE COMPOSITE



TECHNICAL INSOLE



PU RUBBER SOLE



THINSULATE

THINSULATE 3M

El Thinsulate™ es una fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort, ya que a iguales espesores que otras fibras mantiene más del doble de calor que las mismas.

WALKMATE

ARTÍCULO 805-4009
TALLAS 36 - 45
TIPO INYECTADO



TRUST FG

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología del THINSULATE de la marca 3M, mantiene el calor corporal y brinda un mayor confort,
- Cuero floater (floter) hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE COMPOSITE



TECHNICAL INSOLE



PU RUBBER SOLE



THINSULATE

THINSULATE 3M

El Thinsulate™ es una fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort, ya que a iguales espesores que otras fibras mantiene más del doble de calor que las mismas.

WALKMATE

ARTÍCULO 804-4113
TALLAS 36 - 45
TIPO INYECTADO



DURANGO

CARACTERÍSTICAS

- Cuero plena flor hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Sobrepunta de caucho.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE
COMPOSITE



TECHNICAL
INSOLE



FLEX GUARD®



PU
RUBBER SOLE

WALKMATE

ARTÍCULO 806-4910
TALLAS 38 - 45
TIPO CEMENTADO



TARVOS

CARACTERÍSTICAS

- Cuero crazy horse.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de EVA de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos



WALKMATE

ARTÍCULO 803-8984
TALLAS 36 - 45
TIPO INYECTADO



TITAN

CARACTERÍSTICAS

- Cuero nobuck beige.
- Puntera de seguridad de acero.
- Sobrepunta de caucho.
- Plantilla interna de PU.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



EAGLE

NEW ARRIVALS

ARTÍCULO 805-6967
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO



PIONNER

CARACTERÍSTICAS

- Cuero split leather negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Sobrepunta de poliuretano.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna de ORTHOLITE.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



FLEX GUARD

ORTHOLITE

WALKMATE PU/PU

ARTÍCULO 805-6003
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO



YUBA

CARACTERÍSTICAS

- Cuero split leather negro.
- Puntera de seguridad de composite.
- Sobrepunta de poliuretano.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



WALKMATE PU/PU

ARTÍCULO 805-6965
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO



COMET BLACK

CARACTERÍSTICAS

- Cuero split leather negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



WALKMATE PU/PU

ARTÍCULO 805-6905
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO



COMET BROWN

CARACTERÍSTICAS

- Cuero split leather marrón (café).
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



WALKMATE PU/PU

ARTÍCULO 805-6936
TALLAS 36 - 45
TIPO INYECTADO



WARRIOR PPA

CARACTERÍSTICAS

- Cuero estampado negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



WALKMATE PU/PU

ARTÍCULO 805-6033
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO



WORKER

CARACTERÍSTICAS

- Cuero estampado negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



¡NUEVA CAJA!



WALKMATE PU/PU

SABRE PPA



ARTÍCULO 805-6032
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO

CARACTERÍSTICAS

- Cuero estampado negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y resistente a deslizamientos.



SABRE PA



ARTÍCULO 805-6031
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO

CARACTERÍSTICAS

- Cuero estampado negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y resistente a deslizamientos.



RUBBER BOOTS

CONDOR PPA



ARTÍCULO 807-6100
TALLAS 38 - 45
TIPO D.V.P.

CARACTERÍSTICAS

- Bota de caucho.
- Forro de dralón azul.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y al deslizamiento.



CONDOR PA



ARTÍCULO 807-6101
TALLAS 38 - 45
TIPO D.V.P.

CARACTERÍSTICAS

- Bota de caucho.
- Forro de dralón azul.
- Puntera de seguridad de acero.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y al deslizamiento.



PVC BOOTS

WORKMASTER YELLOW



ARTÍCULO 802-8069
TALLAS 37 - 45
TIPO D.I.P.

CARACTERÍSTICAS

- Bota de PVC amarillo.
- Forro de dralón blanco.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Suela de PVC ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y al deslizamiento.



WORKMASTER BLACK



ARTÍCULO 802-6005
TALLAS 37 - 45
TIPO D.I.P.

CARACTERÍSTICAS

- Bota de PVC negro.
- Forro de dralón blanco.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Suela de PVC ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y al deslizamiento.



BIRCH



ARTÍCULO 802-1469
TALLAS 35 - 45
TIPO D.I.P.

CARACTERÍSTICAS

- Bota de PVC blanco.
- Forro de dralón blanco.
- Puntera de seguridad de acero.
- Suela de PVC resistente al deslizamiento.





SERIOUSLY.

SÍGUENOS:    

BATAINDUSTRIALS.PE